



L-302 midi mur Mały dom całoroczny z wejściem od południa

3 000,00 zł

O projekcie

L-362 mdf to budynek całonocny. Ściana: 54 cm betonu kominkowy + 10 cm wstęgi spłaski, warstwa: dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinowego.

L-362 mdf mur to mały dom całonocny na niewielką działkę w kształcie trapezu. Minimalna powierzchnia działki to 222m² i 11m szerokości. Tęże pozwala jeszcze bardziej cieszyć się naturą i spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

L-362 mdf to najlepsze wnętrze domu z serii L-362:

1. Łazienka
2. Kuchnia
3. Salon

4. Łazienka (balkon)

Duży taras w L-362 mdf to:

1. Dodatkowa przestrzeń użytkowa oraz rozszerzenie powierzchni mieszkalnej. Duży taras można funkcjonalnie przystosować do wielu celów, zwiększając w codziennych momentach. Może być doskonałym miejscem na spędzanie posiłków, relaksu, a nawet pracy na świeżym powietrzu.
2. Miejsce na spotkania towarzyskie. Duży taras to doskonała przestrzeń na organizowanie przyjęć, grillów, spotkań rodzinnych czy wspólnych posiłków na świeżym powietrzu.



źródło: w <https://www.wkhamaki.pl/>

3. Poprawa komfortu życia i relaks na świeżym powietrzu. Duży taras umożliwia spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu, co ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.



źródło: [belgardna.pl](https://www.belgardna.pl/)

4. Miejsce do relaksacji. Na tarasie można stworzyć strefę rekreacyjną z ławkami, fontanną czy nawet małym basenem, co zwiększa komfort użytkownika domu.



5. Poprawa estetyki i wartości domu oraz zwiększenie atrakcyjności domu. Odpowiednie zaprojektowanie i urządzenie tarasu można znacznie podnieść wartość estetyczną budynku, czyniąc go bardziej nowoczesnym i atrakcyjnym.

6. Bezpieczeństwo. W budowlę taras może stanowić dodatkową oparcie domu, co jest istotne w przypadku opadów śniegu.

Ważne informacje o projekcie L-362 mdf:

INSTALACJA POMPY Ciepła Powietrze-Powietrze (SYSTEM KLIMATYZACJI MULTISPLIT)

Zaplanowane układ klimatyzacji typu multisplit, w trybie pracy obciążenia chłodniczego lub grzewczego. Dobrano trzy jednostki klimatyzacji wewnętrzne, ściennie Włocimka 300-5 Włocimka 300-5 Włocimka 300-5 i mocy Ogrom = 2,7 kW, Odn = 2,1 kW, oraz jednostkę zewnętrzną klimatyzacji Włocimka 300-5 Włocimka 300-5 Włocimka 300-5 ODU o mocy Ogrom = 9,5 kW, Odn = 6,2 kW.

Zakłady jednostki zewnętrznej

- Główna elektryczna taryfikacja

- Klasa energetyczna urządzenia A++ (A++)

- Zakres pracy

w trybie chłodzenia: -15°C do +41°C

w trybie grzania: -25°C do +24°C

- Funkcja grzania i chłodzenia z wykorzystaniem wentylatorów SEER i SCOP

INSTALACJA GRZEWICZA-POLN GRZEWICZE NA PODCZERWIEŃ

Na planie podłogowym wykonano układ grzewczy na podczerwień Black Gold PTC 360 Wm2 wraz z regulatorami LED w trybie Mission Air.

Zastosowanie tańi na podłogę w ogrzewaniu podłogowym pozwala osiągnąć efekt ciepłej podłogi. Wykorzystując opór na powierzchni grzewczej, która doprowadza do emisji promieniowania podczerwonego, które jest w pełni bezpieczne dla zdrowia i życia domowników.

Ciepła powietrze w swoim domu i oszczędność energii! Sprzedaj artykuł z kartkami powietrznymi - poznaj ich zalety, wady i gotowe projekty, które pomogą Ci zrozumieć, dlaczego klimat w swoim domu jest ważny.

Czytaj: [Ciepła powietrze w swoim domu i oszczędność energii!](#) Sprzedaj artykuł z kartkami powietrznymi - poznaj ich zalety, wady i gotowe projekty, które pomogą Ci zrozumieć, dlaczego klimat w swoim domu jest ważny.

Kuchnia powietrze w swoim domu i oszczędność energii! Sprzedaj artykuł z kartkami powietrznymi - poznaj ich zalety, wady i gotowe projekty, które pomogą Ci zrozumieć, dlaczego klimat w swoim domu jest ważny.

Warto przeczytać przed wyborem rozwiązania dla swojego domu!

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	51,16 m ²
Powierzchnia zabudowy	46,90 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	56,07 m ²
Powierzchnia całkowita	92,00 m ²
Kubatura netto	372,00 m ³
Kąt nachylenia dachu	45°
Wymiary budynku długość x szerokość	8,30 x 7,00 m
Wysokość budynku	7,11 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	14,30 x 15,50 m

Rzuty i przekroje

rzut parteru



rzut poddasza

